



PH9B-S

Machine à projeter

**Il est temps de changer
votre machine !**

Simple d'utilisation,
performante, fiable et
encore **plus rentable** :
voici la **PH9B-S** !



Des avantages indiscutables

- Machine entièrement reconçue sur la base de **solutions techniques fiables et connues** : qualité de travail et confort d'utilisation optimisés
- **Nouveau système d'aspiration de poussière** encore plus efficace
- Meilleur équilibrage sur le timon pour une **maniabilité** accrue sur le chantier
- **Faible coût d'exploitation**
- **Réduction des temps d'intervention** pour entretien, grâce à un accès libre et facile aux principaux composants
- **Vidange par doubles trappes latérales** : manœuvre aisée et sans effort, étanchéité améliorée
- Nouveau tableau de bord, **plus simple et encore plus intuitif**

LANCY
Mieux Bâtir Ensemble



PH9B-S



SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières = 95% de poussières en moins
- Très bon équilibrage, essieu non freiné

CONFORT OPÉRATEUR

- Meilleure visibilité via la nouvelle grille de trémie
- Doseur d'eau avec arrêt automatique
- Tableau de bord complet, étanche et centralisé
- Nettoyeur haute pression intégré (en option)

GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Double trappes latérales de vidange
- Mise au ralenti automatique du compresseur

CONFORT TECHNIQUE

- Tension automatique de la courroie du compresseur
- Mise à l'air libre du compresseur = sollicité uniquement lors de la projection
- Ensemble moteur + compresseur sur plots élastiques = pas de vibration
- Indicateur de colmatage du filtre hydraulique
- Graisseurs centralisés

Caractéristiques techniques

MACHINE

- L x l x h 3400 x 1450 x 1200 mm
- Poids < 750 kg (toutes options)
- Garde au sol 200 mm
- Capot moteur verrouillable Polyester
- Mise à niveau par béquille réglable

MOTEUR

- Kubota à refroidissement liquide 3-cyl 16,3 kW
- Réservoir gasoil 25 l
- Réservoir hydraulique 18 l

TRANSMISSION

- Hydraulique
- Refroidisseur hydraulique

COMPRESSEUR

- Débit du compresseur bicylindre 400 l/mn

MALAXEUR

- Cuve acier peint bicouche par cataphorèse
- Capacité 180 l (6/7 sacs)
- Hauteur de chargement 1,10 m
- Cuve fixe équipée d'une bonde de vidange pour le nettoyage
- Entraînement hydraulique

POMPAGE

- Trémie acier peint bicouche par cataphorèse
- Capacité de la trémie 200 l
- Entraînement hydraulique
- Commande pneumatique depuis la lance

SÉCURITÉS

- Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie

PERFORMANCES

- Débit théorique avec pompe 2 L 61 60 l/mn
- Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 100 l/mn
- Granulométrie maximum 6 mm
- Distances maxi de refoulement* H 40 m / L 100 m (non cumulables)
- Niveau sonore au poste de travail < 85 dB
- Puissance acoustique < 100 LWA

DISTRIBUÉ PAR



Parc d'Activités - 26 Av. des Mondaults
F 33 270 FLOIRAC

www.lancy.com - info@lancy.com

Tél. 05 57 54 27 27
Fax 05 57 54 27 00